

PELÍCULA LUBRIFICANTE LANCAR L.F.

DESCRICAÇÃO

Tratamento anti-fricção, com componentes lubrificantes, que permite proteger qualquer mecanismo que esteja submetido à fricção, evitando assim problemas de oxidações e desgastes desnecessários.

PROTECTOR

Graças ao tratamento anti-fricção, que cobre inclusive as irregularidades microscópicas, consegue-se uma grande protecção contra o óxido e a corrosão, por um longo período de tempo, sendo também um excelente amigo dos trabalhos de montagem de qualquer mecanismo, por mais delicado que seja. Grande protector contra a corrosão em ambientes marinhos e industriais.

SUPER-LUBRIFICANTE

Devido ao seu grande poder de lubrificação, é a melhor solução para todo tipo de mecanismos que estejam expostos ao perigo da gripagem e do desgaste prematuro. Rolamentos, corrente, cabos, montagem de motores, parafusos, porcas, dobradiças, articulações, etc. Excelente lubrificante para utilizar como óleo de corte nos trabalhos de roscagem.

INSTRUÇÕES DE USO (SPRAY)

Agitar muito bem a embalagem.
Aplicar, preferencialmente, na posição vertical.
Não aplicar como dieléctrico.

CÓDIGO E EMBALAGEM

L.F. 400: embalagem com 520 ml de capacidade, com 400 ml de produto.
L.F.: a granel (consultar tipos de embalagem)

PRECAUÇÕES (SPRAY)

Recipiente sob pressão.
Proteger dos raios solares.
Não expor à temperaturas superiores a 50°C.
Não perfurar ou queimar a embalagem.
Não vaporizar na direcção de uma chama ou corpo incandescente.
Manter fora do alcance das crianças.