

### AFROUXATUDO LUBRIFICANTE EM SPRAY LANCAR A.F.T.

#### **DESCRICAÇÃO**

Tratamento anti-fricção em spray, com componentes penetrantes e solventes, que permite proteger qualquer mecanismo que esteja submetido a fricção, evitando assim problemas de oxidações e desgastes desnecessários.

#### **PROTECTOR**

Graças ao tratamento anti-fricção que cobre inclusive as irregularidades microscópicas, obtém-se uma grande protecção contra o óxido e a corrosão, por um longo período de tempo, sendo, aliás, um excelente amigo dos trabalhos de montagem de qualquer mecanismo por muito delicado que este seja. Grande protector contra a corrosão em ambientes marinhos e industriais.

#### **SUPER-LUBRIFICANTE**

Pelo seu grande poder de penetração e lubrificação, é a melhor solução para todo o tipo de mecanismos que se encontrem expostos a perigo de gripagem e desgaste prematuro. Rolamentos, correntes, cabos, montagem de motores, parafusos, porcas, dobradiças, etc.

#### **AFROUXATUDO MULTIUSOS**

Não é, um afrouxatudo qualquer.

Pelo seu grande poder de penetração e lubrificação, é capaz de soltar qualquer elemento que foi atado anteriormente, sendo impossível que se gripe, por muito esforço que se tenha de fazer.

Pinos de turbos, parafusos de tubos de escapes, carretéis, parafusos oxidados, etc.

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

Agitar muito bem a embalagem.

Aplicar preferivelmente na posição vertical.

**Não aplicar como dieléctrico.**

### LANCAR A.F.T. (CONTINUAÇÃO)

#### CÓDIGO E EMBALAGEM

**AFT 400** : Embalagem de 520 ml. de capacidade com 400 ml. de produto.

**AFT 150** : Embalagem de 210 ml. de capacidade com 150 ml. de produto.

#### PRECAUÇÕES

Recipiente sob pressão.

Proteger dos raios solares.

Não expor a temperaturas superiores a 50°.

Não perfurar nem queimar a embalagem.

Não vaporizar para uma chama ou corpo incandescente.

Manter fora do alcance das crianças.