

MASSA LÍQUIDA DE ALUMÍNIO LANCAR AL600

DESCRIÇÃO

Massa líquida de alumínio para trabalhos de montagem e desmontagem, que suporta temperaturas de até 600° C.

APLICAÇÃO

Excelentes propriedades lubrificantes, anticorrosivas e anti-gripagem. Sua estrutura de partículas de alumínio confere-lhe um grande poder para suportar altas temperaturas, podendo trabalhar em zonas que alcancem até 600° C.

É utilizado na indústria e na construção, sendo aplicado em correntes, parafusos ou uniões, evitando a gripagem das peças.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propulsor: Derivados de gases liquefeitos do petróleo
Veículo: Sintético com tratamento
Aspecto: Gorduroso
Cor: Alumínio
Temperatura: Máximo 600° C

INSTRUÇÕES DE USO

- Aplicar, preferencialmente, na posição vertical.
- Aplicar o produto generosamente na zona a ser tratada, tanto no interior como no exterior.
- **É MUITO IMPORTANTE AGITAR MUITO BEM O PRODUTO, SENDO CONVENIENTE FAZÊ-LO COM A EMBALAGEM NA POSIÇÃO INVERTIDA.**

CÓDIGO E EMBALAGEM

AL600 : embalagem com 520 ml de capacidade, com 400 ml de produto.

PRECAUÇÕES

Recipiente sob pressão.
Proteger dos raios solares.
Não expor à temperaturas superiores a 50°C.
Não perfurar ou queimar a embalagem.
Não vaporizar na direcção de uma chama ou corpo incandescente.
Manter fora do alcance das crianças.