

TRATAMENTO ESPECIAL GASOLINA LANCAR E.G.

DESCRICAÇÃO

É um tratamento de gasolina super ou comum, com ou sem chumbo, que diminui o consumo de combustível e reduz os custos de manutenção, conservando limpos todos os condutos de combustível.

CARACTERÍSTICAS

- Reduz ao mínimo o consumo de combustível e aumenta a potência do motor, reduzindo o desgaste.
- Dissolve as incrustações e impede a corrosão do sistema de injeção.
- Desapega as válvulas e aros pegajosos.
- Absorve a água que se forma no tanque de gasolina devido à condensação.
- Previne a auto-ignição causada por depósitos na câmara de combustão.
- Prolonga a vida das velas.
- Aprovado para usar em todo tipo de gasolinas e em motores equipados com conversores catalíticos.
- Diminui os gases tóxicos que provocam a poluição do ambiente.
- Aprovado pela Agência de Protecção Ambiental dos EUA.

APLICACÕES

Todos os motores de injeção ou carburação gasolina.

DOSE

Motores 2T..... 1% da quantidade de gasolina que tenha a mistura. (Utilização contínua).

Motores 4T.....Aplicar uma embalagem de 100 ml ao tanque de gasolina e repetir a operação nos dois seguintes depósitos. Convém repetir o tratamento cada 30.000 Kms. ou uma vez ao ano.



BOLETIM TÉCNICO

Lubricantes Especiales LANCAR, S.L. - Tel. 902 15 34 43 - Fax. 943 607 004
Apdo. 105 - 20 830 MUTRIKU (Guipúzcoa)

LANCAR E.G. (CONTINUAÇÃO)

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar preferivelmente antes de repor.
Agitar muito bem o produto.
Manter a embalagem perfeitamente fechada.

CÓDIGO E EMBALAGEM

EG 100: 3 X 100 ml. Embalagem de polietileno de alta densidade (HDPE).
EG 1000: 1000 ml. Embalagem de polietileno de alta densidade (HDPE).

ESPECIFICAÇÕES

COR..... Amarela-âmbar.
CLARIDADE..... Transparente.
GRAVIDADE ESPECIFICA A 15,6° C.....0,792 a 0,802
DENSIDADE (Kg/Litro).....0,7958
PONTO DO 12,2° INFLAMAÇÃO C.

PRECAUCÕES

Contém álcool metílico. Pode ser fatal ou causar cegueira, se for ingerido.
O vapor é prejudicial. Evitar contacto com os olhos. Em caso de contacto, lavar continuamente com água. Se for ingerido, ir ao centro médico mais próximo, para receber instruções de como provocar o vômito.
Manter fora do alcance das crianças.
Inflamável. Afastar de qualquer fonte de calor ou chama.

NOTA

Até sendo o mesmo produto, o LANCAR E.G. 1000, só poderá ser utilizado por profissional para evitar problemas de dosagem.
Os produtos podem ser utilizado tanto do depósito do veículo, como de uma máquina de limpeza de sistemas de injeção.