

GRAXA LÍQUIDA ADESIVA RESISTENTE A ALTAS PRESSÕES LANCAR G.L.A.

DESCRICÃO

Tratamento anti-fricção em spray, com componentes penetrantes e aderentes, que permite proteger qualquer mecanismo que for submetido à fricção, evitando assim problemas de oxidações e desgastes desnecessários.

PROTECTOR

Graças ao tratamento anti-fricção que cobre também as irregularidades microscópicas, obtém-se uma grande protecção contra o oxido e a corrosão, por um longo período de tempo, sendo, aliás, um excelente amigo dos trabalhos de montagem de qualquer mecanismo por muito delicado que seja. Grande protector contra a corrosão em ambientes marinhos e industriais.

SUPER-LUBRIFICANTE

Pelo seu grande poder de penetração, lubrificação e aderência, é a melhor solução para todo o tipo de mecanismos que se encontrem expostos a perigo de gripagem e desgaste prematuro. Rolamentos, correntes, cabos, montagem de motores, parafusos, porcas, dobradiças, etc.

INSTRUÇÕES DE USO

Agitar muito bem a embalagem.
Aplicar preferivelmente na posição vertical.

CÓDIGO E EMBALAGEM

GLA 400 : Embalagem de 520 ml. de capacidade com 400 ml. de produto.

PRECAUCÕES

Recipiente sob pressão.
Proteger dos raios solares.
Não expor a temperaturas superiores a 50°.
Não perfurar nem queimar a embalagem.
Não vaporizar para uma chama ou corpo incandescente.
Manter fora do alcance das crianças.