

O tapa fugas do Servo-direcções de GOLD EAGLE 21301 é um selador e condicionador que se combina com estes fluidos e elimina fugas em 16-24 horas. Se persistir a perda, consultar com uma oficina.

NOTA

Este produto só deve ser utilizado em servo-direcções. Os lubrificantes desenhados para o uso em motores podem deteriorar as peças de borracha utilizados nos sistemas de servo-direcção.

CARACTERÍSTICAS

- Contém um agente selante condicionador sintético.
- Combina-se com todos os fluidos de servo-direcções.
- Elimina fugas das servo-direcções.
- Protege contra fugas, mantendo o estado óptimo das juntas.
- Assegura máximo rendimento em todo o ano.

INSTRUÇÕES DE USO

Acrescentar todo o fluído ao recipiente da servo-direcção. Não encher por cima do nível especificado. Controlar com frequência o nível do fluído. Sela a maioria das fugas em 24 horas. Se persistir a perda, será necessária uma reparação mecânica.

ESPECIFICAÇÕES

Cor	Âmbar
Claridade	Claro
Gravidade específica a 15,60°C	0,880 a 0,895
Viscosidade a 100°C	5,5 cST a 6,5 cST
Viscosidade a 40°C	41 cST a 46 cST

TOXICIDADE

Nenhuma.

CÓDIGO E EMBALAGEM

21301: 355 ml



▲ GOLD EAGLE 21301 355 ml.