

LIMPADOR DE SISTEMAS DE INJEÇÃO LANCAR L.S.I.

DESCRICÃO

Limpador e acondicionador de combustível, utilizado para melhorar a qualidade do diesel e manter uma elevada eficiência no motor.

O uso regular do LANCAR L.S.I. reduzirá drasticamente os problemas causados actualmente pela impureza do combustível.

CARACTERÍSTICAS

- Mantém limpo o sistema de injeção e ajuda na prevenção do desgaste dos injectores.
- Aumenta o rendimento e reduz o consumo.
- Diminui os custos de manutenção e prolonga a vida do filtro de combustível.
- Dispersa depósitos de borracha, previne obstruções e fugas de combustível através dos suportes da válvula.
- Reduz as emissões de fumos.
- Melhora a tolerância com água, a combustão e o arranque, e o fluxo de combustível nos dias frios (pode-se usar como anticongelante de combustível).
- Protege contra o óxido e a corrosão.
- Elimina as algas dos depósitos e previne a nova formação.
- Compatível com todos os combustíveis diesel.
- **NÃO** reduz o número de cetano no combustível diesel.
- **NÃO** aumenta o conteúdo de cinza.
- **NÃO** contém nenhum componente metálico ou qualquer outro elemento como hidrogénio, carbono, nitrogénio e oxigénio.
- **NÃO** aumenta a pressão do vapor, nem reduz o ponto de inflamação do diesel.
- **NÃO** muda da viscosidade do diesel.
- **NÃO** forma lama, quando temos contaminação de água.
- Uma sobredosagem razoável de LANCAR L.S.I não é perigosa.

APLICACÕES

Em todos os motores que tenham sistemas de injeção diesel (automóveis, camiões, escavadoras, máquinas agrícolas, barcos, etc.).

Recomendado para todos os sistemas com bomba mecânica e em especial para injectores bomba, common rail, tdi, hdi, dci, cdi, tddi, etc.

Perfeitamente aplicável em queimadores de óleo combustível.

LANCAR L.S.I. (CONTINUAÇÃO)

DOSE

A dose normal de utilização é de 1 litro por cada 4000 litros de combustível diesel ou fuelóleo (UTILIZAÇÃO CONTÍNUA NO DEPÓSITO GERAL). No caso de haver algum problema podemos aumentar a dose para 1 litro por cada 500 litros de combustível (PARA ELIMINAR ALGAS OU EXCESSOS DE FUMOS).

Para veículos pequenos, com depósito de até 100 litros de combustível, deve-se colocar uma quantidade de 200 ml e repetir pelo menos a cada 3000 km, ou uma vez por ano.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar, preferencialmente, antes de reabastecer.
Agitar muito bem o produto.
Manter a embalagem perfeitamente fechada.

CÓDIGO E EMBALAGEM

LSI 1000: 1000 ml. Embalagem de PVC.

ESPECIFICAÇÕES

COR..... Amarelo-âmbar.
CLARIDADE..... Levemente opaco.
GRAVIDADE ESPECÍFICA A 15,6° C..... 0,816 a 0,832
DENSIDADE (Kg/Litro)..... 0,8235
PONTO DE INFLAMAÇÃO..... 73,95° C

PRECAUÇÕES

Não ingerir.
Manter fora do alcance das crianças.
No caso de ingestão acidental, não provocar o vômito.
Não beber leite.
Ir ao centro médico mais próximo.
Olhos: lavar com água durante 15 minutos e ir ao centro médico.
Combustível. Manter longe de fontes de calor ou chama.